Sauberes Grundfutter – keine Steine

Sehr kleiner Pick-up Durchmesser
idealer Gutfluss, geringe Blattverluste,
hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.

Schwadrolle und Rotor
für perfekten Gutfluss
Schwadrolle mit großem Durchmesser
stellt den Gutfluss auch für sehr kurzes,
feuchtes Gras sicher.
Der Rotor sorgt für einen gleichmäßgen
Übergang zum Band.

Schleppende Zinken
Steine bleiben liegen, werden nicht
auf die Futtermatte geworfen
und landen somit nicht im Schwad.

Drehbare Gleitteller
arbeiten sehr nahe am Rechpunkt,
beste Zinkenführung,
frei drehbar damit lose Erde nach hinten
abfließen kann. Bodenfreiheit an der
Pick-up 750 mm.



Robuste Doppellagerung
metallische Schleuderscheibe
(Labyrinthdichtung) verhindert den Zutritt
von Schmutz und Grashalmen
zu den Lagern –
einfach, robust, wartungsfrei.

RESPIRO – Pflanzen, Tiere, Technik und Menschen atmen auf

Technische Daten	
Schwadablage	Mittelschwad, Seitenschwad (links, rechts), 2x Einzelschwad (Nachtschwade)
Arbeitsbreite bei Mittenablage	9 m (2x 3,5 m + Schwad)
Transportbreite, -länge, -höhe	2,9 m /6,7 m /3,85 m
Gewicht	6400 kg
Bandbreite	1000 mm
Antrieb der Schwadereinheiten	hydraulisch, mit eigener Ölversorung
Hydrauliktank	in Rahmen integriert, 180 l
Bedienung	Terminal + 2 DW für Einzelaushebung (links, rechts)

Anforderungen an den Schlepper
2x Leiter Druckluft
2x doppeltwirkende Steuergeräte mit Schwimmstellung
Load Sensing
dreipolige 12 V Steckdose
Zapfwelle 1000 U/min
min. 120 PS

Eben 5a
4716 Hofkirchen / Trattnach, Austria
Tel.: +43 7248 66717
Email: office@rt-e.at
www.rt-e.net

REITER INNOVATIVE TECHNOLOGY

RE09.DE.1017

Der revolutionäre
Bandschwader von …

REITER INNOVATIVE TECHNOLOGY

Neue Pick-up Technologie
Durchmesser 330 mm, 6-reihig, ungesteuert



Die Pick-up der neuen Generation:
- elastisch
- Anti-loss System
- ungesteuert
- schlank
- robust
- wartungsfrei
- verschleißarm
- einzigartig

Anti-loss System:
eine Schraube befestigt sechs Zinken, einfacher Wechsel, Zinken können nicht verloren gehen – einzigartig

5 PATENTS pending

biegeelastisch – weil die Flexibiltät den Unterschied macht

RESPIRO – Revolutionäre Pick-up, optimaler Gutfluss, einzigartige Bodenanpassung, ideale Gewichtsverteilung

Einfaches Aus- und Einklappen
automatische Abläufe für hohen Anwenderkomfort.

Axialkolbenpumpen
für besseren Wirkungsgrad; keine Relativbewegung zwischen Pumpe und Tank (Leitungen im Saug- und Druckbereich bewegen sich beim Kurvenfahren nicht).

4-Radfahrwerk
ideale Gewichtsverteilung,
geringer Bodendruck, hohe Laufruhe,
beste Bodenanpassung.
Stabilität im Vorgewende und am Hang,
höhere Lebensdauer der Maschine.

Hubwerksaufhängung,
Schubpunkt unter dem Boden –
hohe Reaktionsfähigkeit des Systems
aufgrund mechanischer Entlastung,
paralleles Heben und Senken der Einheit.

Absenkbegrenzung
das Hubwerk und die beiden äußeren Räder ermöglichen das Schweben der Arbeitseinheiten ca. 50 mm über dem Boden für den Stroheinsatz –
weniger Verschleiß, weniger Staub,
weniger Dieselverbrauch.



Hydraulische Seitenverschiebung
Mitten- oder Seitenschwad
ohne absteigen

Mittenschwad
komfortable Einstellung der Schwadbreite
für alle Erntemaschinen
von 0,8 m bis 2,0 m

Seitenschwad
idealer Übergang durch schlankes Pick-up Design – keine Futterverluste
auch bei kurzem, feuchtem Gras

Einzelschwade
Ablage 2x links oder 2x rechts,
zwei Strohschwade in einer Überfahrt wenden

Kompakt im Transport
Außenbreite an den Laufrädern 2,90 m:
hohe Fahrstabilität –
Rahmenbreite 2,60 m:
gute Sicht nach hinten